

IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP številka: 313W1530

Izdelek:

Porotherm 44 IZO Profi

Identifikacijska oznaka tipa proizvoda je DoP-številka



Wienerberger

Wienerberger Ziegelindustrie GmbH
2332 Hennersdorf Hauptstrasse 2
Österreich

Predvideni namen uporabe v zidanih zidovih, podporah in predelnih zidovih za:

Ocenjevanje in potrjevanje nespremenljivosti lastnosti proizvoda:

Harmonizirani standard:

Priglašeni organi:

zaščiten zidovje


Sistem 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

1139

Deklarirane lastnosti P - Zidna opeka

Izmere			Tm	R2+
Dolžina:	mm	250	± 4	5
Širina:	mm	440	± 5	6
Višina:	mm	249	± 0.5	1
Odstopanja:	razred	Tm		
Razpon mer:	razred	R2+		
Ravnost naležne površine:	mm	1		
Vzporednost naležnih površin:	mm	1		
Oblika in izgled				
Skupina zidne opeke:	-	NPD		
Luknjičavost:	%	NPD		
Luknjičavost:	%	0		
Specifična teža				
Bruto-suha spec. teža:	kg/m ³	600		
Neto- suha spec. teža:	kg/m ³	NPD		
Razred:	razred / %	Dm / 8		
Tlačna trdnost kategorija I				
Pravokotna na naležno ploskev:	N/mm ²	7.5		
Pravokotno na bočno ploskev:	N/mm ²	NPD		
Pravokotno na bočno ploskev 2:	N/mm ²	NPD		
Strižna trdnost:	N/mm ²	0,3		
Toplotna prevodnost λ10,suha,enota	W/(m·K)	0.062	Določena v skaldu z metodo po EN 1745:2012: P3	
Prepustnost vodne pare:	-	μ = 2,3/3,9		
Trajnost izdelka:	razred	F0		
Vodovpojnost:	%	NPD		
Začetna vodovpojnost:	kg/(m ² ·min)	NPD		
Odpornost na soli:	razred	S0		
Širjenje vlage:	mm/m	NPD		
Odpornost na požar:	razred	A1		
Vsebnost nevarnih snovi:	-	NPD		



možno majhno odstopanje v geometriji lukenj

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

2014-08-26

CEO

Christian Weinhapl

Wienerberger Ziegelindustrie GmbH
2332 Hennersdorf Hauptstrasse 2
Österreich