

IZJAVA O LASTNOSTIH

DoP številka: 61203028-19W3520

Izdelek:

Porotherm Profi kut 30/24,9

Identifikacijska oznaka tipa proizvoda je DoP-številka



Wienerberger

Wienerberger d.o.o.
Donje Pokupje 2 - 47000 Karlovac
Hrvatska

Predvideni namen uporabe v zidanih zidovih, podporah in predelnih zidovih za:

Ocenjevanje in potrjevanje nespremenljivosti lastnosti proizvoda:

Harmonizirani standard:

Priglašeni organi:

zaščiten zidovje


Sistem 2+

EN 771-1:2011+A1:2015

2477

Deklarirane lastnosti P - Zidna opeka

Izmere			T1	R1
Dolžina:	mm	390	± 8	12
Širina:	mm	290	± 7	10
Višina:	mm	249	± 6	9
Odstopanja:	razred	T1		
Razpon mer:	razred	R1		
Ravnost naležne površine:	mm	NPD		
Vzporednost naležnih površin:	mm	NPD		
Oblika in izgled				
Skupina zidne opeke:	-	3		
Luknjičavost:	%	NPD		
Luknjičavost:	%	NPD		
Specifična teža				
Bruto-suha spec. teža:	kg/m ³	670		
Neto- suha spec. teža:	kg/m ³	1650		
Razred:	razred / %	D1 / 10		
Tlačna trdnost kategorija I				
Pravokotna na naležno ploskev:	N/mm ²	NPD		
Pravokotno na bočno ploskev:	N/mm ²	NPD		
Pravokotno na bočno ploskev 2:	N/mm ²	NPD		
Strižna trdnost:	N/mm ²	0,15/0,3		
Toplotna prevodnost $\lambda_{10,suha,nota}$	W/(m·K)	NPD		
Prepustnost vodne pare:	-	$\mu =$		
Trajnost izdelka:	razred	NPD		
Vodovpojnost:	%	NPD		
Začetna vodovpojnost:	kg/(m ² ·min)	NPD		
Odpornost na soli:	razred	S0		
Širjenje vlage:	mm/m	NPD		
Odpornost na požar:	razred	A1		
Vsebnost nevarnih snovi:	-	NPD		



možno majhno odstopanje v geometriji lukenj

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

2019-07-04

CEO

Maja Milinović

Wienerberger d.o.o.
Donje Pokupje 2 - 47000 Karlovac
Hrvatska